

Ohebný LED pásek studeně bílý, 24LED 6,7W/12V 505lm/m IP20, 480mm

Kód produktu: **ML-120.002.61.0**

Typ produktu: **5050NW-M24L6W20F12**

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: Ohebný LED pásek SMD5050, 6000-6500K (studeně bílá), 6,7W, 24LED, 505lm/m, segment 60mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 25000h, šíře 6mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. Balení po 1ks pásku o velikosti 480mm.

 Ohebný LED pásek SMD5050, 6000-6500K (studeně bílá), 6,7W, 24LED, 505lm/m, segment 60mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 25000h, šíře 6mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. Balení po 1ks pásku o velikosti 480mm.

Parametry:

Provedení: [Klopa, spojka](#)

Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)

Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)

Počet LED na metr [-]: [24](#)

Výkon na metr [W]: [6,7](#)

Světelný tok na metr [lm]: [505](#)

Druh napětí: [DC](#)

Napětí světeln. zdroje [V]: [12 - 12](#)

Úhel vyzařování [°]: [120](#)

Provozní jednotka: [LED driver napěťový](#)

Vhodné pro stmívač: [Ano](#)

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)

Šířka [mm]: [6](#)

Délka [mm]: [480](#)

Délka segmentů [mm]: [60](#)

Se sadou k připojení: [Ne](#)

Samolepící: [Ano](#)

Směr vyzařování: [kolmo](#)

Typ čipu: [SMD 5050](#)

Napětí světelného zdroje: [12](#)

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: [5](#)

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: [10](#)

Pásek s délkou na míru: [Ne](#)

Nutno umístit na hliníkový profil: [Ano](#)

Barva světla: [bílý](#)

Svítivost: [nízká - dekorativní](#)

Délka pásku v balení: [0,48 m](#)

Záruka McLED [M]: [36](#)

Umístění: [suché prostředí](#)

EAN: [8595607115803](#)