

EasyLine PU DIM 1050mm, 15W, 1150lm, 4000K, 24V

Kód produktu: **ML-443.002.02.0-1050-2**Typ produktu: **PUDIM1050/15W1050LM4000K2****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED svítidlo 15W, 4000K, stmívatelné, 24V, IP20, 600mA, CRI80, 1150lm, 2m bílý kabel - konektor F, 2 příchytky se šroubky, 1050mm. Vestavěný dotykový stmívač.

Výchozí stav po připojení: vypnuto. Při výpadku si nepamatuje poslední nastavenou hodnotu, paměť funguje pouze při vypnutí dotykem.

**Parametry:**Vhodné pro nástěnnou montáž: **Ano**Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**Vhodné pro stropní montáž: **Ano**Vhodné pro vestavnou montáž: **Ne**Vhodné pro přisazenou montáž: **Ano**Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **Ano**Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **Ne**Typ světelného zdroje: **LED**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ne**S pohybovým čidlem: **Ne**Se senzorem osvětlení: **Ne**Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **Ne**S větracími otvory: **Ne**EAN: **8594059196460**Se světelným zdrojem: **Ano**Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Hliník**Materiál difuzoru: **Plast mléčný**Provedení mřížky: **Bez**Druh napětí: **DC**Max. celkový příkon [W]: **15**Jmenovitý světelný tok [lm]: **1150**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4000**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **8**Délka [mm]: **1050**Jmenovité napětí od / do [V]: **24 - 24**Jmenovitý proud [mA]: **600 - 600**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Provozní jednotka součástí: **Ne**Rozložení světla: **Symetrický**Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**Výstup světla: **Přímý**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **G**Vestavná délka [mm]: **1050**Vestavná šířka [mm]: **10**Teplota okolí [°C]: **-20 - 40**Výkon světelného zdroje [W]: **15**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **35000**Úhel vyzařování (°): **120**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Záruka McLED [M]: **36**

