

RF přijmač 2,4 GHz, 12/24 V DC, funkce ZAP/VYP/Stmívač, CCT

Kód produktu: **ML-446.006.62.0**

Typ produktu:

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: RF přijmač 2,4 GHz, 12/24 V DC, vstup max. 5 A, 2 x 91505-MP, délka kabelů 100 mm, výstup 6 x 91505-FP, max. 3 A/výstup, IP20, funkce ZAP/VYP/Stmívač, CCT. Kompatibilita RF produktů této série je uvedena v příloze. Černý. Kompatibilní s ML-446.003.62.0 a ML-446.002.62.0. Určené jen pro speciální dvou vodičové CCT LED pásy (např. ML-127.004.90.0)! Rozměry 76 x 47 x 15 mm.



Parametry:

Provedení: [Statický](#)

Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)

Typ ovládání: [Jiné](#)

Počet barevných kanálů: [2](#)

Programovatelný: [Ano](#)

Kryt, pouzdro: [Plast](#)

Přisazená montáž: [Ano](#)

Zabudovaná montáž: [Ano](#)

Montáž na DIN lištu: [Ne](#)

Výstupní napětí - rozsah [V]: [24 - 24](#)

Max. výstupní proud [A]: [3](#)

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Třída ochrany: [III](#)

Délka [mm]: [76](#)

Šířka [mm]: [47](#)

Výška [mm]: [15](#)

Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)

Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)

Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)

Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)

Podpora IFTTT: [Ne](#)

Typ ovládání: [Řízení jasu](#)

Typ signálu: [RF](#)

Prvek: [Stmívače \(bez RF\)](#)

Záruka McLED [M]: [60](#)

EAN: [8595607156509](#)

