

LED napájecí zdroj 400W, DC12V/33,3A, IP20, plechový

Kód produktu: **ML-732.084.45.0**Typ produktu: **AI PS12400K**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásky 400W, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupní napětí 170-250VAC, materiál krytu: hliník. Rozměry 217x115x52mm, hmotnost 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%. Doba náběhu cca 0,5 - 2s. Tento zdroj je chlazen pomocí ventilátoru, je tedy třeba počítat s jeho hlučností.



Parametry:

Provedení: [Statický](#)Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)Stmívání 0-10 V: [Ne](#)Stmívání 1-10 V: [Ne](#)Stmívání DALI: [Ne](#)Stmívání DSI: [Ne](#)Stmívání DMX: [Ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)Stmívání LineSwitch: [Ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)Programovatelné stmívání: [Ne](#)RF stmívání: [Ne](#)Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)Stmívání Touch and Dim: [Ne](#)Stmívání Zigbee: [Ne](#)Stmívání tlačítkem: [Ne](#)Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)Bez stmívání: [Ano](#)Kryt, pouzdro: [Hliník](#)Určeno pro konstantní proud: [Ne](#)Určeno pro konstantní napětí: [Ano](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [10,8 - 13,2](#)Výstupní proud - rozsah [mA]: [30303 - 37037](#)Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [400 - 400](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [I](#)Délka [mm]: [217](#)Šířka [mm]: [115](#)Výška [mm]: [52](#)Stmívání Bluetooth: [Ne](#)Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)Podpora IFTTT: [Ne](#)Výkon: [400 W](#)Materiál: [kov](#)Umístění: [suché prostředí](#)Záruka McLED [M]: [24](#)EAN: [8595607119931](#)Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: [170 - 250](#)Výstupní napětí [V]: [12](#)

400 W	12 V DC	33300 mA	170 - 250 V AC
50-60 Hz	230 V max 3,2 A	IP 20	



