

LED napájecí zdroj 250W, DC24V/10,5A, IP67

Kód produktu: **ML-732.109.39.1**

Typ produktu: **AI PS-DC24V/10,41A**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Zdroj konstantního napětí, výkon 250W, krytí IP67, výstup: 24VDC, max. 10,5A.
Vstup: 175-264VAC, 50-60Hz, materiál krytu: hliník. **Rozměry:** 200x72x32mm, **hmotnost:** 932g. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: [Statický](#)

Vhodný pro venkovní použití: [Ano](#)

Stmívání 0-10 V: [Ne](#)

Stmívání 1-10 V: [Ne](#)

Stmívání DALI: [Ne](#)

Stmívání DSI: [Ne](#)

Stmívání DMX: [Ne](#)

Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)

Stmívání LineSwitch: [Ne](#)

Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)

Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)

Programovatelné stmívání: [Ne](#)

RF stmívání: [Ne](#)

Stmívání redukci sinusovky: [Ne](#)

Stmívání Touch and Dim: [Ne](#)

Stmívání Zigbee: [Ne](#)

Stmívání tlačítkem: [Ne](#)

Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)

Bez stmívání: [Ano](#)

Kryt, pouzdro: [Hliník](#)

Určeno pro konstantní proud: [Ne](#)

Určeno pro konstantní napětí: [Ano](#)

Výstupní napětí - rozsah [V]: [24 - 24](#)

Výstupní proud - rozsah [mA]: [0 - 10500](#)

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)

Výstupní výkon - rozsah [W]: [250 - 250](#)

Stupeň krytí (IP): [IP67](#)

Třída ochrany: [I](#)

Délka [mm]: [200](#)

Šířka [mm]: [72](#)

Výška [mm]: [32](#)

Stmívání Bluetooth: [Ne](#)

Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)

Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)

Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)

Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)

Podpora IFTTT: [Ne](#)

Výkon: [250 W](#)

Materiál: [kov](#)

Umístění: [venkovní prostředí](#)

Záruka McLED [M]: [60](#)

EAN: [8595607152440](#)

Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)

Jmenovité napětí - rozsah [V]: [175 - 264](#)

Výstupní napětí [V]: [24](#)



McLED

ML732.109.39.1

Power supply

Stromversorgung

Temperature rating

Temperatur rating

Zero flicker

Stoßfrei

RoHS compliant

RoHS konform

5+

McLED s.r.o.

Technická 185, 252 50 Vestec

tel: +420 311 000 000

www.mcled.cz

RoHS

CE

24 V DC

250 W

10,5 A

175 266 V AC

24V 20A 10,5A

50-60 Hz

IP 67

90%

QR code

Barcode

RoHS

