

DALI stmívatelný zdroj 50W, DC12V/4,16A, IP20, plast

Kód produktu: **ML-941.002.22.0**Typ produktu: **DALI PS-DC12V/4,16A**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný napěťový zdroj pro LED pásy - výkon 50W, výstupní napětí DC 12V, proud max. 4,16A. IP20. Jeden výstupní kanál. Vstupní napětí 200 - 240V AC, materiál krytu: plast. Rozměry 210x50x32mm, hmotnost 254g. Stmívání pomocí DALI nebo tlačítkem. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%. Doba náběhu cca 0,5 - 2s. Certifikace: CE, ENEC, SELV, F, MM.**



Parametry:

Provedení: [Statický](#)
Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)
Stmívání 0-10 V: [Ne](#)
Stmívání 1-10 V: [Ne](#)
Stmívání DALI: [Ano](#)
Stmívání DSI: [Ne](#)
Stmívání DMX: [Ne](#)
Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)

Stmívání LineSwitch: [Ne](#)
Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)
Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)
Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)
Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)
Programovatelné stmívání: [Ne](#)
RF stmívání: [Ne](#)
Stmívání redukci sinusovky: [Ne](#)

Stmívání Touch and Dim: [Ano](#)
Stmívání Zigbee: [Ne](#)
Stmívání tlačítkem: [Ano](#)
Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)
Bez stmívání: [Ne](#)
Kryt, pouzdro: [Plast](#)
Určeno pro konstantní proud: [Ne](#)
Určeno pro konstantní napětí: [Ano](#)

Výstupní napětí - rozsah [V]: [12 - 12](#)
Výstupní proud - rozsah [mA]: [0 - 4160](#)
Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)
Výstupní výkon - rozsah [W]: [0 - 50](#)
Stupeň krytí (IP): [IP20](#)
Třída ochrany: [II](#)
Délka [mm]: [210](#)
Šířka [mm]: [50](#)

Výška [mm]: [32](#)
Stmívání Bluetooth: [Ne](#)
Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)
Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)
Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)
Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)
Podpora IFTTT: [Ne](#)
Výkon: [50 W](#)

Materiál: [plast](#)
Umístění: [suché prostředí](#)
Záruka McLED [M]: [60](#)
Počet kanálů: [1](#)
EAN: [8595607132923](#)
Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)
Jmenovité napětí - rozsah [V]: [200 - 240](#)
Výstupní napětí [V]: [12](#)



